



## Specifikationer/

U17-00 Soffa klara, ljusgrå furu, svart stativ.

U17-01 Soffa klara, rödbrun furu, svart stativ.

### Leveransspecifikationer/

Soffa levereras monterad 1st

### Skötsel och underhåll/

De flesta produkter kräver regelbunden tillsyn. Bänkarna skall torkas av så att inte mögel och röta kan få fäste. Sprickor i trä och skador på trä skall omgående bättringsmålas.

Skador på stål och gjutjärn bättringsmålas snarast så att inte rosten sprider sig.

Underhållsintervallerna är beroende av flera faktorer. Material, försurning klimatpåverkan, skadegörelse osv. Trä är ett levande material som påverkas av klimatförändringar. Det kommer med andra ord att röra sig under inverkan av regn och sol. Små sprickor i träet kommer successivt att uppträda.

Det är en stor fördel om träprodukter kan förvaras inomhus under senhösten, vintern och den tidiga våren.

### Täcklasserad furu/

Brädor i täcklasserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervall ca 1 gång per år. Skador och sprickor bör bättringsmålas omgående. Bättringsfärg på sprayförpackning finns i färghandeln.

### Gjutjärn/

Gjutjärnsstativen bättringsmålas vid behov med alkydfärg.

### Montering/

Soffan kan ställs upp fristående eller monteras fast i mark.

Soffan är försedd med fyra stycken hål, två i varje stativ, diameter 15 mm som skall användas vid förankring i mark. Lämplig skruvstorlek är M12 med en bricka under så att det finns passmått i hålen C-C mått mellan hålen är i längsled 1560 mm och i djupled 260 mm ±10 mm.

Under varje fastsättningshål skall ett fundament gjutas så att sofforna får ett fast underlag för förankring av skruven. Det går också bra att gjuta ett större fundament för båda hålen i varje gavel.

Skall sofforna placeras på en plattyta skall denna undergjas. Det får inte finnas sättsand mellan betongen och plattan.

För montering på träunderlag används fransk träskruv.

Ställ upp soffan och märk ut hålen. Borra för kemankare eller expan

